

ENROBÉ A FROID STOCKABLE POUR TRAVAUX ET ENTRETIENS ROUTIERS

BIOCOLD®S PRÊT À L'EMPLOI



Caractéristiques

- ✓ Béton bitumineux à froid 0/6 mm
- ✓ Stockable
- ✓ Prêt à l'emploi pour l'entretien et les petits travaux

Domaine d'emploi

Enrobé stockable destiné aux réparations localisées :

- ✓ Rebouchage de trous (nids-de-poules,...)
- ✓ Réfection provisoire ou définitive de tranchées
- ✓ Relevage de tampons, grilles, bouches à clefs
- ✓ Chanfreins provisoires
- ✓ Réalisation d'allées de jardin

Conditionnement

- ✓ Seaux de 25 kg
- ✓ En vrac
- ✓ En big bag

Précaution d'emploi

Port de gants et de lunettes de sécurité conseillés.

Certifications

- ✓ MARQUAGE CE ENROBÉS
- ✓ ISO 14001 - ENVIRONNEMENT
- ✓ OHSAS 18001 - SÉCURITÉ
- ✓ ISO 50001 - ENERGIE

AEO

FICHE PRODUIT



Mode d'emploi

- ✓ **Nettoyer** la cavité : éliminer l'eau pouvant s'y trouver et tous les éléments non liés (fines, pierres, gravillons, terre végétale,...), pour un bon collage de l'enrobé au support.
- ✓ **Verser** BIOCOLD®S dans la cavité en le répartissant de façon homogène, par couches. Créer une surépaisseur en surface. Si le volume à boucher est important, il est possible de remplir le fond du trou avec de gros éléments sains et propres, puis de compléter avec BIOCOLD®S.
- ✓ **Compacter** avec une dame à main ou bien une plaque vibrante pour les surfaces plus importantes. Cette opération est essentielle pour accélérer la montée en cohésion et la fermeture de BIOCOLD®S et assurer l'imperméabilisation de la surface.
- ✓ **Rouvrir** la chaussée à la circulation dès la fin du compactage.

Avantages

BIOCOLD®S est une solution d'entretien pratique et économique :

- ✓ Utilisable en toutes saisons
- ✓ Stockable un an
- ✓ Prêt-à-l'emploi et facilement transportable (seau de 25 kg)
- ✓ Applicable à froid sans dégagement de poussières ou de fumées
- ✓ Facile à travailler grâce à sa maniabilité durable
- ✓ Circulable dès la fin du compactage
- ✓ Résistante après mûrissement
- ✓ Économique, un seau ouvert pouvant être réutilisé ultérieurement

Conditions d'utilisation

- ✓ Mise en œuvre à froid ne nécessitant qu'un matériel de compactage léger pour sa bonne mise en place
- ✓ Biocold®S est appliqué en couches minces jusqu'à 6 cm
- ✓ Si l'épaisseur est inférieure à 3 cm une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume peut être nécessaire
- ✓ Température minimale de mise en œuvre : + 5°C

NOTRE PROXIMITÉ
POUR 100%
DE RÉACTIVITÉ

AEO