



ÉMULPROPRE®

Émulsion
cationique pour couche d'accrochage

Un accrochage propre et efficace

L'ÉMULPROPRE® est une émulsion cationique à rupture rapide qui évite le collage aux pneumatiques des véhicules en mouvement.

L'ÉMULPROPRE® P présente les mêmes caractéristiques mais son liant de base est modifié par des polymères pour en améliorer les performances.



Sécurité

Durable

LES+

- Simplicité de mise en œuvre
- Émulsion rapidement circulable
- Propreté du chantier et de son environnement
- Performances de l'ÉMULPROPRE® P

ÉMULPROPRE®

Émulsion cationique pour couche d'accrochage

DOMAINE D'EMPLOI

L'ÉMULPROPRE® est recommandée pour la réalisation de toute couche d'accrochage que l'on souhaite propre et circulaire sans avoir recours à un finisseur à rampe intégrée.

FORMULE

ÉMULPROPRE® est une émulsion cationique à 60 ou 65 % de bitume pur.

Dans le cas où les sollicitations sont importantes (enrobés peu épais, trafic agressif...), on choisit l'ÉMULPROPRE® P, obtenue à partir d'un bitume polymère.

FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE

ÉMULPROPRE®, fabriquée dans les usines du groupe Eiffage Travaux Publics est un produit marqué CE en conformité avec la norme NF EN 13808.

La mise en œuvre fait appel à une répandeuse classique.

Le dosage est adapté à la nature du support et de l'enrobé à coller.



DÉVELOPPEMENT DURABLE



L'ÉMULPROPRE® assure le collage des couches d'enrobés ce qui est un paramètre déterminant dans la durée de vie des structures de chaussée.

L'ÉMULPROPRE est une émulsion de bitume, donc répandue à basse température (< 70 °C) ce qui améliore la sécurité et le confort des équipes de travail, mais aussi des riverains.

L'ÉMULPROPRE est conçue pour assurer la propreté du chantier et de son environnement.